



## SERVICES EN VIGUEUR



### CONCEPTION DE PRODUITS

Nous vous proposons des services de personnalisations d'emballages, applicables aux produits en bois et en métal.



### RÉPARATION ET MAINTENANCE

Economisez des frais de transport grâce à notre service de maintenance et réparation de vos équipements logistiques.

## Roue de chariot de manutention

**SKU 48174**

Roue de chariot de manutention, 125 mm de diamètre.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Diamètre des roulettes mm</b>       | 125       |
| <b>Matériau</b>                        | PA        |
| <b>Etat</b>                            | Neuf      |
| <b>Dimensions extérieures longueur</b> | 110       |
| <b>Dimensions extérieures largeur</b>  | 80        |
| <b>Dimensions extérieures hauteur</b>  | 150       |
| <b>Charge dynamique</b>                | 200       |
| <b>Produits</b>                        | neuf      |
| <b>Type</b>                            | Roulettes |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

## Roue de chariot de manutention, 125 mm - PA / PU

Capacité de charge 200 kg, Poids: 0,85 kg. Bande de roulement en PU rouge, et noyau en PA gris.

Le palier de la roue est un roulement à billes.

Plage de température dans laquelle la roue peut être utilisée est de -30°C à + 80°C

Le motif de trou a des dimensions 80x60mm, pourvue de trous pour les boulons 9 mm.

NOTE: Cependant la capacité de charge maximale de quatre roues est bâti environ 600 kg du chariot doit également être adapté à 600 kg!



Lien pour visiter cette page:

<https://fr.rotom.be/roue-de-chariot-de-manutention-48174>

