



### SERVICES EN VIGUEUR



#### RÉPARATION ET MAINTENANCE

Economisez des frais de transport grâce à notre service de maintenance et réparation de vos équipements logistiques.

## Roulette pivotante 150 mm - Roulement à billes

SKU 48401

Roulette industrielle pivotante de 150 mm de diamètre avec roulement à billes

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Diamètre des roulettes mm</b>	150
<b>Matériau</b>	PU
<b>Etat</b>	Neuf
<b>Dimensions extérieures longueur</b>	150
<b>Dimensions extérieures largeur</b>	45
<b>Dimensions extérieures hauteur</b>	190
<b>Capacité de charge</b>	250
<b>Produits</b>	neuf
<b>Type</b>	Roulettes

### DESCRIPTION DU PRODUIT

## Roulette pivotante 150 mm - Roulement à billes

Cette roulette pivotante a une capacité de charge de 250 kg et convient donc aux charges moyennes. La bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté avec un noyau en polyamide de haute qualité. La roue est résistante à l'usure et ne laisse pas de traces !

La roulette est fournie avec une plaque de montage de 135 x 110 mm. Le diamètre de l'axe est de 20 mm et sa hauteur est de 190 mm. La largeur de la bande de roulement est de 45 mm et la distance centre à centre des trous de fixation est de 105 x 80/75 mm. La bande de roulement a une dureté de 70° - 80° Sh.A., les trous de fixation ont un diamètre de 11 mm et la largeur interne de la fourche est de 63,5 mm. Le matériau



de la fourche (type : MD50) est en acier galvanisé et la fourchette de température de la roue est de -20°C à +70°C. La construction est équipée d'un pivot central, ce qui la rend très adaptée aux charges de pointe régulières !

Lien pour visiter cette page:

<https://fr.rotom.be/roulette-pivotante-150-mm-roulement-a-billes-48401>

