



## SERVICES EN VIGUEUR



### RÉPARATION ET MAINTENANCE

Economisez des frais de transport grâce à notre service de maintenance et réparation de vos équipements logistiques.

## Roulette pivotante avec roulement à billes - 125 mm, Non marquante

SKU 48409

Roulette pivotante avec roulement à billes de diamètre 125 mm, fabriquée en polyuréthane et une capacité de charge de 400 kg

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre des roulettes mm	125
Matériau	PU
Etat	Neuf
Dimensions extérieures longueur	125
Dimensions extérieures largeur	40
Dimensions extérieures hauteur	156
Capacité de charge	400
Produits	neuf
Type	Roulettes

### DESCRIPTION DU PRODUIT

## Roulette pivotante avec roulement à billes - 125 mm, Non marquante

Une roue de transport robuste d'une capacité de charge de 400 kg qui convient parfaitement aux transports légers et moyennement lourds, même sur des sols moins lisses ! La bande de roulement de la roue est constituée de polyuréthane coulé (PU) avec un noyau en fonte (peint en noir). La bande de roulement a une dureté de 90° - 98° Sh.A (HARD). Cela garantit une faible résistance au roulement et un fonctionnement silencieux. De plus, cette roulette pivotante est résistante à l'usure et non marquante.

La roulette est fournie avec une plaque de montage de 105 x 86 mm. Le diamètre de l'axe est de 20 mm et la hauteur de la roulette pivotante est de 156 mm.

[Lien pour visiter cette page:](#)

<https://fr.rotom.be/roulette-pivotante-avec-roulement-a-billes-125-mm-non-marquante-48409>

